

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 025N/2018/CPR**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
NeoTynk zaprawa tynkarska mineralna GP
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Zaprawa wykonana fabrycznie, ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe
3. Producent: Sicher Bautechnik Sp. z o.o.  
ul. Milenijna 12/14; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
4. Upoważniony Przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
6. a) Norma zharmonizowana: EN 998-1:2016

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		A1	EN 998-1
Przyczepność		$\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ – FP:B	
Absorpcja wody		$W_c 2$	
Przepuszczalność pary wodnej		$\mu \leq 60$	
Przewodność cieplna/gęstość		$\leq 0,82 \text{ [W/m}^*\text{K]}/ \leq 1800 \text{ [kg/m}^3\text{]}$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A12)	
Substancje niebezpieczne		NPD	
Trwałość	Mrozoodporność - ubytek masy	$\leq 5,00\%$	
	Mrozoodporność - spadek wytrzymałości na zginanie	$\leq 20,00\%$	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

PROKURENT  
  
 Paweł Sił

Tomaszów Mazowiecki, aktualizacja 07.02.2023 r.

**SICHER BAUTECHNIK** Sp. z o.o.  
 97-200 Tomaszów Maz. ④  
 ul. Milenijna 12/14  
 tel. 42 237-19-00, 237-36-00  
 fax 42 237-24-00  
 NIP 773-245-88-02 Reg.101008118