

| | |
|---|---|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | ZAPRAWA MURARSKA NEOMUR NEOTHERM (2018) |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, słupy i ściany działowe. |
| Producent: | Neotherm spółka z o.o. sp. k, ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68 43-300 Bielsko Biała, Polska www.neotherm.pl tel/fax: (89) 715 08 00 |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 4 |
| Norma zharmonizowana: | PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016) Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska |

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|--|
| Zawartość chlorków | 0,07 % Cl |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Absorpcja wody | 0,5 kg/(m ² ·min ^{0,5}) |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ) | 15/35 wartość tabelaryczna (EN 1745:2012 tab. A.12) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10,dry,mat}) / gęstość | 0,82 W/(m·K) średnia wartość tabelaryczna dla 1800 kg/m ³ i P=50% (EN 1745:2012 tab. A.12) |
| Trwałość | Do czasu ustalenia metody badania w Normie Europejskiej, odporność na zamrażanie-odmrażanie powinna być oceniana i deklarowana na podstawie uznanych przepisów w miejscu zamierzonego zastosowania zaprawy |
| Proporcje składników (masowo, %) | Cement:wypełniacze 1:3 Dodatki poniżej 1 % |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych | PATRZ: Karta Charakterystyki |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Jerzy Rutka w Bielsko-Biała dnia 30.07.2018 (Wyd.1)

WICEPREZES ZARZĄDU
"NEOTHERM" Sp. z o.o.

.....*Jerzy Rutka*.....